

安全流儀 Secure style 絶縁踏み台(中)

作業性と経済性の向上を目的としながら
ヒューマンエラーに起因するダメージを
最大限に抑止する「Secure style」とは
弊社製品開発コンセプトの一つです。



FISCO
INTERNATIONAL INC.

総発売元
お問い合わせ

フィスコインターナショナル株式会社
TEL 045(324)0646 (代) FAX 045(324)0647

絶縁カバーで覆ったアルミニウム合金製の可搬式折りたたみ作業台

軽量・コンパクトで狭い場所でも使用可能



- **コンパクトで、使用可能な場所拡大。**
コンパクトで軽量なため、持ち運びが便利。
脚立では難しい場所はもちろん、装置の扉を開けた状態でも使用可能な大きさです。
- **金属露出部の大部分を絶縁処理。**
※¹カイダックにより作業ステージ・脚・ステップ・可動部の大部分を（主に外側）絶縁処理済みですので、通電中（高圧部を除く）の装置直近への設置時も、短絡・地絡の危険を大幅に回避できます。
- **弊社「絶縁踏み台（大）」よりコンパクトに。**
販売中の「絶縁踏み台（大）」使用時：最大580mm×2030mm×960mmですが、本製品では使用時：420mm×1015mm×605mmとコンパクト。重量も16kg→6.4kgとなりました。
使用場所や使用用途によって、使い分けて頂けます。
- **丈夫な専用バッグ付き。**
塩ビ樹脂加工帆布製のため丈夫でより持ち運びが便利になります。
(色は予告なく変更する場合がございます。)



⚠ CAUTIONS(ご注意)

1. 使用時、ロック部分の絶縁カバーは必ず閉めてからご使用ください。
2. 幼児の手の届かない場所に保管し、幼児やご高齢者には使用させないでください。
3. ステージの端部に立ったり、身を乗り出して作業をするような使い方は、大変危険ですのでおやめください。
4. 最大使用荷重を超えるような使用、滑りやすい場所や傾斜した場所での使用をしないよう注意してください。最大使用荷重とは、ステージに加わる「人・物・ちから」の合計を表しています。
5. 転落・転倒事故が目立ちますので、全てにおいて慎重にご使用ください。
6. 強い衝撃や最大使用荷重超過による変形、リベットの緩み、またはガタが生じた場合、著しい強度低下の可能性があるので、すぐに使用を中止して下さい。
7. ケガの恐れがありますので、可動部で指を挟まないようにご使用ください。

— DATA —

折り畳み時	全幅：420mm以下	全長：680mm以下	全高：205mm以下
開脚使用時	全幅：420mm以下	全長：1015mm	全高：605mm
	重量：6.4kg以下		
	作業ステージ：幅346mm	長さ655mm	最大使用荷重100kg

材 質	本体材質：アルミニウム合金 脚両端クッション材：合成ゴム ラッチと可動部：スチール 絶縁カバー：2mm厚カイダック（表面シボ加工・青色のみ）
バッグ材質	塩ビ樹脂加工帆布

※¹ カイダックは、住友ベークライト株式会社の商品名です。材質は「耐衝撃アクリル変形塩ビ」で、高耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性（98V-0）に優れ、耐候性、耐寒性もあります。また、塩ビの材質由来の電気絶縁特性にも優れています。
本製品のベースとなる作業台は、製品安全協会の安全基準に適合している製品を使用しています。

